

CF/JL

Topné pláště na sudy



Vlastnosti

- Dvě spojené části.
- Pojezdová kolečka pro jednoduchou manipulaci.
- Topný výkon rovnoměrně rozdělen mezi obě části.
- Plně izolované víko.
- Ocelové pouzdro a víko.
- Topný výkon 4,65 kW.
- 3 fázové napájení 230/400 V.



Použití

Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

Aplikace

Topné pláště na sudy CF/JL jsou ideální pro ohřev materiálů jako je bitumen, tér, vazelina, barva, lak nebo vosk.

Termostat umožňuje nastavit teplotu tak, aby se předešlo přehřátí obsahu.



Regulace

Termostat nastavitelný v rozsahu od +50 do +300°C reguluje teplotu na vnitřní straně ohřivače, která nemusí vždy nutně odpovídat teplotě uvnitř sudu.

Čas ohřevu je různý. Závisí na typu ohřívané látky uvnitř sudu, okolní teplotě a na teplotě, kterou chceme dosáhnout.

U látek, které by mohly být poškozeny příliš vysokou teplotou, se doporučuje postupovat v krocích s postupným zvyšováním teploty nastavené na termostatu.

Zapojení a instalace

Topný plášť má jmenovitý výkon 4,65 kW při 400 V a musí být připojen k třífázovému napájení.

Je tvořen dvěma částmi opatřenými pojezdovými kolečky pro jednoduché umístění okolo sudu.

Při použití jednoduše umístíte plášť kolem sudu, uzavřete ho pomocí pákových uzávěrů a nasadíte víko. Poté co nastavíte termostat na požadovanou teplotu, připojte plášť k napájení. Topný plášť CF/JL je připraven k použití. Pokud je požadován rychlý ohřev je možno přidat topný podstavec CF/B pod sud.

	CF/JL
Výkon	4 650 W
Napájecí napětí	3 fázové 230/400 V
Topný element	stíněné rezistory
Výška s víkem	1080 mm
Průměr s termostatem	870 mm
Topný element	stíněné rezistory
Tepelná izolace	minerální vlna 50 mm
Hmotnost	72 kg
Rozsah regulace teploty	+50°C až +300°C

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
 Z.A. du Bois Rond
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
 Tel: +33 (0)4.72.48.30.90
 Fax: +33 (0)4.78.40.82.81
 E-mail: flexelec@omerin.com

REVOS, s.r.o.

Hudcova 76
 612 00 Brno
 ČESKÁ REPUBLIKA
 Tel: +420 541 613 629
 Fax: +420 541 613 627
 E-mail: revos@revos.cz